

苏州滚筒输送机生产

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：13

皮带输送线输送机用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。全称：双层皮带输送线尺寸：可根据您的需求定制材料：特制铝型材、不锈钢、碳钢等价格：定制产品建议咨询沟通优势：定制的双层皮带输送线用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。皮带输送线输送机用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。全称：双层皮带输送线尺寸：可根据您的需求定制材料：特制铝型材、不锈钢、碳钢等价格：定制产品建议咨询沟通优势：定制的双层皮带输送线用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。皮带输送线输送机用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。全称：双层皮带输送线尺寸：可根据您的需求定制材料：特制铝型材、不锈钢、碳钢等价格：定制产品建议咨询沟通优势：定制的双层皮带输送线用于材料的运输外，还可以满足耐油、耐腐蚀、抗静电等特殊要求的材料运输。拉紧装置可以补偿输送带弹性和塑性形变，使输送带有足够的张力，防止皮带输送机打滑。苏州滚筒输送机生产

链条输送机采用辊子链作为输送部件，可输送托盘，大型周转箱等、速度快承载大等特点。此种输送机主要是以链条带动座板连续排列成移动式工作板面，并可配合电气控制做速度及动作之调整，结构简单，保养容易，设备成本低廉，广被电子厂，五金厂等，链式输送机适用于各类箱、柜体、托盘等货物的输送。在链条上增加附件还能输送包、回转体等小件物品。上海龙广机械有限公司创办于1996年，生产主要产品：链板输送机、皮带输送机、网带输送线、滚筒输送线、排屑机、链板、滚筒、倍速链流水线、提升输送机及各种非标自动化设备的设计制造，是一家集规划、设计、加工和安装一体化的专业自动化装备公司； 中山链条输送机批发输送机Conveyor按运作方式可分为七类。

自动分拣系统是先进配送中心所必需的设施条件之一。而自动分拣输送机是自动分拣系统的一个主要设备。输送装置的主要组成部分是传送带或输送机，其主要作用是使待分拣商品鱼贯通过控制装置、分类装置，并输送装置的两侧，一般要连接若干分拣道口，使分好类的商品滑下主输送机（或主传送带）以便进行后续作业。上海龙广机械有限公司创办于1996年，生产主要产品：链板输送机、皮带输送机、网带输送线、滚筒输送线、排屑机、链板、滚筒、倍速链流水线、提升输送机及各种非标自动化设备的设计制造，是一家集规划、设计、加工和安装一体化的专业自动化装备公司；多年来公司致力于各种非标自动化设备和桁架机器人的设计、研发，为客户提供较佳的自动化解决方案，满足客户不同需求，并获得客户的不断肯定。

单列链板输送机可承受较大载荷、长距离输送；线体形式为直线、转弯输送；具有结构紧凑，运行平稳，维修方便的特点。链板宽度可根据客户或实际情况设计。链条节距为38.1，链板形式为

直线链板、转弯链板。单列链板输送机主体结构材质采用碳钢喷塑或镀锌，食品行业、洁净室采用不锈钢制作。单列链板输送机广应用于家用电器、柴油机、发动机、食品、汽车、摩托车等行业的装配及输送。

1. 单列平顶链

结构简单、维修方便、外形美观、运行可靠、布局灵活。平顶链宽

度□61□82.5□83.8□87□88.9□114.3□152.4□190.5□254□304.8□mm□□节距为38.1mm□转弯半径≥600mm□

主体结构采用不锈钢或铝型材制作，工作面链板可选择不锈钢或工程塑料平顶链。广应用于饮料、啤酒、食品、制药、印刷、化妆品、电子等行业的生产流水线。

2. 多列平顶链

多列平顶链用于多列差速平顶链合流输送产品；规则柱状工件可随意摆放，合流到同一出口；链板宽度：根据工件大小选用相应宽度直输平顶链组合而成；组合列数：2-10列。平顶链材质采用工程塑料、不锈钢。护边材质为不锈钢、铝型材。护栏材质为塑料、铝型材、不锈钢。适用于饮料、酒类、食品等其他行业规则柱状产品，如易拉罐装饮料、玻璃瓶、塑料瓶。

输送机外露转动部分加装护罩或防护栏。

不锈钢滚筒输送机怎么进行保护保养
不锈钢滚筒输送机不但便于管理还能够运送散装（轻量型）的物料，又能运送袋装（分量型）的物料，为企业出产带来了便当。和其它曝露于空气中的运送设备相同，不锈钢滚筒也会脏。由于输送机在出产作业时，不锈钢滚筒通过雨水的冲刷以及人工不当的冲刷，使得输送机滚筒外表划伤的面积很大及造成不锈钢滚筒过早的氧化，因此增加了在修补及保护方面的本钱。通常来讲，用于大型出产机械外部的输送机不锈钢滚筒，只需每年洗刷两次便可。若出产作业的作业环境是在有粉尘的场所中进行出产作业的，空气中常带有许多粉尘，而且不断地落在输送机不锈钢滚筒的外表而不易清洁的，能够用水或碱性溶液去除。不过，有强力附着力的尘垢，需求高压水泵或蒸气来进行整理。为了防止光滑剂或所出产运送物料污物在输送机不锈钢滚筒上的积留，有必要对划痕和其它粗糙外表，进行不锈钢**抛光整理。不锈钢滚筒在制造加工所生成的细微的焊剂颗粒，一般的整理办法无法将它们***去，这些颗粒将是输送机不锈钢滚筒缝隙腐蚀的腐蚀源，有必要选用机械整理办法去除这些残留物质。 防滑保护装置应安装在输送机回程回带上；江门分拣输送机

一般情况下皮带输送机的适用温度在-20~40℃间，环境湿度不应超过95%. 苏州滚筒输送机生产

铝型材输送机名称：铝型材输送机轻型输送机（无极变速’变频调速）产品简介：轻型输送机主要用于输送较轻物品，特点是：轻巧美观，移动方便，维护简单，实用性强。皮带材质□

pvc□pu等多种材质，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。结构形式：平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式；可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。线体输送可根据工艺要求选用[2]：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式输送设备包括：皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机等，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。 苏州滚筒输送机生产

上海龙广机械有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海龙广机械供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！